

MANTAR BARIYER / BOLLARD



TANK



MANTAR

Yüksek güvenlik gerektiren yerler için, 100 km. hızla gelen bir aracı içeriye bırakmayacak ve sürekli çalışabilecek şekilde hidrolik sistem olarak dizayn edilmiştir. Bloklar trafiğin aksamaması için 5-6 sn. arasında açılacak ve elektrik kesintilerinde de manuel kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Çürümeye karşı gövdesi galvanizli olarak üretilmiştir. Ayrıca gövdesinde, gece görüşü sağlayan reflektörlü bant ve üzerinde gece flaş çakan uyarı ışığı vardır. Bloklar istenilen yükseklikte ve rall renginde üretilebilir. Mikroşlemcili kontrol paneliyle her türlü access kontrol sistemine uyumludur.



BOLLARD

Designed to not go any vehicle by even if it has 100 km. speed and run continuously with the hydraulic system. Its blocks has an opening time of 5-6 sec. so as to not delay traffic and manuel use in the case of breaking electiricity. It is produced galvenized against for corrosion. It has a reflector band on surface and a flashing light. The blocks can be produced any desired height and requested rall dyed. With the microprocessor control panel can be adapted to all kind of access control systems.

MANTAR BARIYER / BOLLARD

WHITE ROSE TANK MANTAR
BİRLİ VE İKİLİ TEKNİK ÖZELLİKLERİWHITE ROSE BOLLARD
UNARY AND BINARY TECHNICAL SPECIFICATIONS

MARKASI	:	WHITE ROSE
MODELİ	:	TANK 2
MENŞEİ	:	TÜRKİYE / KARAMAN
BESLEME GERİLİMİ	:	220 VOLT 50Hz
ÇALIŞMA GERİLİMİ	:	220 VOLT 50Hz
ÇEKTİĞİ AKIM	:	2 A. ORTALAMA
MOTOR GÜCÜ	:	0,75 KW 1.1 KW.
SÜREKLİLİK	:	%100
ÇALIŞMA ORTAMI	:	-40 - + 70 DONMAYA KARŞI OTOMATİK ISITICILI
ÇALIŞMA SİSTEMİ	:	HİDROLİK
KALDIRMA GÜCÜ	:	500 Kg MANTAR BAŞINA
AÇILMA SÜRESİ	:	5 - 6 SANİYE ORTALAMA
EMNİYET SİSTEMİ	:	KARŞILIKLI EMNİYET FOTOSELİ
UYARI SİSTEMİ	:	GÖVDEDE İKİ ADET REFLEKTÖR BANT VE MANTAR ÜZERİNE GECE FLAŞ YAPAN UYARI IŞIĞI
HİDROLİK TANKI	:	AÇIĞA VE YERE GÖMMEYE UYGUN
TANK EBATLARI	:	600x600x600x2 mm.
MANTAR EBATLARI	:	STANDART 220x6 mm. ÖZEL 220x12 mm. SİLİNDİRİK
RENK	:	STANDART GALVANİZ VEYA İSTENİLEN RENKTE BOYALI
MANUEL ÇALIŞMA	:	KABİN İÇERİSİNDEN MANUELE ALMA
OTOMATİK KAPAMA	:	5 Sn. İLE 30 Sn. ARASI AKTİF VEYA PASİF
KONTROL SİSTEMİ	:	HER TÜRLÜ ACCESS KONTROLE UYUMLU



MARKASI	:	WHITE ROSE
MODELİ	:	TANK 4
MENŞEİ	:	TÜRKİYE / KARAMAN
BESLEME GERİLİMİ	:	220/380 V. 50 Hz.
ÇALIŞMA GERİLİMİ	:	220/380 V. 50Hz.
ÇEKTİĞİ AKIM	:	3.5 A ORTALAMA
MOTOR GÜCÜ	:	1.5 KW 2.2 KW
SÜREKLİLİK	:	% 100
ÇALIŞMA ORTAMI	:	-40 - +70 DONMAYA KARŞI OTOMATİK ISITICILI
ÇALIŞMA SİSTEMİ	:	HİDROLİK
KALDIRMA GÜCÜ	:	1000 Kg. MANTAR BAŞINA
AÇILMA SÜRESİ	:	5-6 SANİYE ORTALAM
EMNİYET SİSTEMİ	:	KARŞILIKLI EMNİYET FOTOSELİ
UYARI SİSTEMİ	:	GÖVDEDE İKİ ADET REFLEKTÖR BANT VE MANTAR ÜZERİNDE GECE FLAŞ YAPAN UYARI IŞIĞI
HİDROLİK TANKI	:	AÇIĞA VE YERE GÖMMEYE UYGUN
TANK EBATLARI	:	700x600x650x2 mm.
MANTAR EBATLARI	:	STANDART 220x6 mm. ÖZEL 220 x 12 mm. SİLİNDİRİK
RENK	:	STANDART GALVANİZ VEYA İSTENİLEN RENKTE BOYALI
MANUEL ÇALIŞMA	:	KABİN İÇERİSİNDEN MANUELE ALMA
OTOMATİK KAPAMA	:	5 Sn. İLE 30 Sn. ARASI AKTİF VEYA PASİF
KONTROL SİSTEMİ	:	HER TÜRLÜ ACCESS KONTROLE UYUMLU

WHITE ROSE TANK MANTAR
ÜÇLÜ VE DÖRTLÜ TEKNİK ÖZELLİKLERWHITE ROSE BOLLARD
TRIAD AND QUAD TECHNICAL SPECIFICATIONS