

**BARIYER / BARRIER**

# PARS LX

**PARS LX**

PARS LX WHITE ROSE tek kol çıkışlı ekonomik model olarak tasarlanmış PARS LX serisi bariyerler yuvarlatılmış dış hatlarla estetik görünümü sağlanmış ve komple alüminyum gövde ile çürümeye ve paslanmaya karşı korunmuştur. Mikroişlemcili kontrol paneliyle her türlü access kontrol sisteme uyumlu hale getirilmiştir. Rüzgar direğine karşı aerodinamik alüminyum yuvarlak kol kullanılmıştır. Balanslı yay sistemiyle manuel kullanımlarda kol ağırlığı 100 gr. ’dır. Araç geçtikten sonra otomatik kapama sistemiyle zaman ayarlı olarak kapanmaktadır.

**PARS LX**

PARS LX WHITE ROSE series PARS LX barriers is an economic model with rounded outlines, aesthetic view, and the special system of clutching the arm from one side. The barrier is produced by aluminium completely for rust and corrosion. Thank to the microprocessor control panel, it can be integrated to all kind of access control systems. It is used the aerodynamic circular aluminium arm against for wind drag. With the balanced spring system, arm weight is 100 gr. In manual use. After vehicle passed it closes automatically with automatic closure system.



WHITE  
WHITE

ROSE  
ROSE

WHITE  
ROSE

## BARIYER / BARRIER



### PARS LX TEKNİK ÖZELLİKLER / PARS LX TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tip	Ağırlık	Voltaj	Ortalama Akım	Güç	Açılma Süresi	Çalışma Ortam Sıcaklığı	Süreklik	Kol Boyu
Type	Weight	Voltage	Nominal Current	Power	Opening Time	Operating Temperature	Cycles Per Hour	Arm Length
<b>PARS LX 4AC</b>	50 Kg.	220 V	0,8 A	185 W	7 sn	-25 + 70	%50	4 m.
<b>PARS LX 6AC</b>	52 Kg.	220 V	1 A	220 W	7 sn	-25° + 70°	%50	6 m.
<b>PARS LX 4DC</b>	55 Kg.	24 V	3 A	140 W	5 sn	-25° + 70°	%100	4 m.
<b>PARS LX 6DC</b>	57 Kg.	24 V	4 A	200 W	7 sn	-25° + 70°	%100	6 m.
<b>PARS LX 3SR</b>	48 Kg.	24 V	4 A	200 W	3 sn	-25° + 70°	%100	3 m.