

BARIYER / BARRIER

WHITE ROSE LX



WHITE ROSE LX

WHITE ROSE LX serisi bariyerler yuvarlatılmış dış hatlarla estetik görünüm sağlanmış ve komple alüminyum gövde ile çürümeye ve paslanmaya karşı korunmuş olup, mikro işlemcili kontrol paneli ile her türlü access kontrol sistemine uyumludur. Motoru iki taraftan kavrayan kol sistemi ile kolun mukavemeti iki kat arttırlılmıştır ve balanslı yay sistemi ile manuel kullanımlarda kol ağırlığı 100 gr.'a indirilmiştir. İkaz lambası ve anten hem daha iyi görüş için, hem de kırılmalara karşı yerden 2 mt. yükseltilmiştir. Araç geçtikten sonra bariyer otomatik kapama sistemi ile zaman ayarlı olarak kapanmaktadır.



WHITE ROSE LX

WHITE ROSE LX series barriers have an aesthetic view with the rounded outlines and outside of the barrier is produced by aluminium against for rust. The microprocessor control panel can be adapted to all kind of access control systems. The circular aluminium pipe arm has twice endurance against for wind. With the spring system arm weight has been balanced and reduced to 100 gr. in manual use. Warning light and antenna has 2 mt.rised up for better sight and against for broke. It has automatic closing times and after vehicle passed it closes automatic after timing.

WHITE
WHITE

ROSE
ROSE

White
ROSE

BARIYER / BARRIER



WHITE ROSE LX

WHITE ROSE LX TEKNİK ÖZELLİKLER / WHITE ROSE LX TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Tip | Ağırlık | Voltaj | Ortalama Akım | Güç | Açılma Süresi | Çalışma Ortam Sıcaklığı | Süreklik | Kol Boyu |
|------------------|---------|---------|-----------------|-------|---------------|-------------------------|-----------------|------------|
| Type | Weight | Voltage | Nominal Current | Power | Opening Time | Operating Temperature | Cycles Per Hour | Arm Length |
| WR LX 4AC | 55 Kg. | 220 V | 0,8 A | 185 W | 7 sn | -25° + 70° | % 50 | 4 m. |
| WR LX 6AC | 57 Kg. | 220 V | 1 A | 220 W | 7 sn | -25° + 70° | % 50 | 6 m. |
| WR LX 4DC | 60 Kg. | 24 V | 3 A | 140 W | 5 sn | -25° + 70° | % 100 | 4 m. |
| WR LX 6DC | 62 Kg. | 24 V | 4 A | 200 W | 7 sn | -25° + 70° | % 100 | 6 m. |
| WR LX 3SR | 52 Kg. | 24 V | 4 A | 200 W | 3 sn | -25° + 70° | % 100 | 3 m |