

FOTOSELLİ KAYAR KAPI / SLIDING DOOR**PEER**

Radarlı yana kayar cam kapı otomasyon sektöründe her türlü giriş ve çıkışın yoğun olduğu yerlerde sessiz ve yüksek performansıyla kullanıcıya kolaylık ve konfor sağlamaktadır. Sıcak ve soğuk hava koşullarında iç mekanın sıcak ve soğuk kaybını minimuma indirir. Soğuk havalarda kiş konumu, dış veya iç radar iptal edilebilme özelliği, Şifre paneli proksimitt kart gibi radar kullanılan yerlerde elle açılmama özelliği, Ayrıca enerji kesilmelerinde sürkülagsyonun devamı için akü bağlanabilme özelliği gibi bir çok fonksiyonu kullanıcıya sunmaktadır. 24 V (Dc) motor seçeneğiyle çalışma süresi sınırsızdır. Hertürlü access kontrol sistemine uygundur. Açılmaya ve kapanmaya yavaşlama sistemiyle hızlı ve çok yumuşak açılıp kapanma özelliğine sahiptir. Pazarda en gelişmiş kaliteli tasarım üstünlük ve fonksiyonel standartları ile çizgisinde ilerler.sınırsız renk seçeneği ile kalitesine ayrı bir görünüm güzelliği katar.

**PEER**

Thanks to quiet and quality performance, WR sliding door systems give full facilities and conveniences to its end users. It is suitable for all kind of places which is very active entrance and exit. It takes hot and cold air escape of your internal places down at the cold and hot weather conditions. There is winter position feature for cold weathers on the control unit. Inside and/or outside sensor annulability feature. Non opening feature for the keypad and proximity card application mechanisms. Besides battery connect feature for operating permanence in the case of electricity breaking. Limitless operating time with 24 V Dc motor option. It is suitable for all kind of access control systems. Deceleration in closing and in opening function. These functions enable the user to adjust the duration of the stretch travelled by the wings at reduced speed as it approaches closure and during opening. With the most developed, quality, design superiority and functional standards, PEER improves its own line.

WHITE
WHITE

ROSE
ROSE

WHITE
ROSE

FOTOSELLİ KAYAR KAPI / SLIDING DOOR



FOTOSELLİ KAYAR KAPI TEKNİK ÖZELLİKLERİ / SLIDING DOOR TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tip	Kapı Ağırlık	Voltaj	Besleme	Açılma Süresi	Çalışma Ortam Sıcaklığı	Süreklik	İtme Gücü
Type	Gate Weight	Voltage	Power Supply	Opening Time	Operating Temperature	Cycles Per Hour	Traction Force.
WR Peer	70/125 kg	24V Dc	230V / 50-60 Hz	max. 57cm/sn	-20 +70 C max.	%100	8 kg.